



LOKI HANDTORK

4000/4002/4004/4006


Kraftfull handtork
IR-sensor och elektronisk timer
5 års garanti

LOKI-varmluftshandtork är en del av DAN DRYERs nyaste serie av sanitetsprodukter. Produkterna är speciellt kännetecknade genom det långa spår på frontplattan, som sammanbinder serien och skapar harmoni, när LOKI-produkterna hänger sida vid sida.



Tekniska data

Typ	LOKI HANDTORK Prod. No.: 4000, 4002, 4004, 4006 Varmluftshandtork med IR-sensor
Mått	H: 300 mm x B: 173 mm x D: 102 mm
Material	Slipat/pulverlackerad rostfritt stål
Torktid	10-15 sek.
Anslutning	230 V, 50/60 Hz, Klass I 
Totaleffekt	840-1000 W
Effekt, värmeelement	500 W
Effekt, motor	340-500 W
Ljudnivå	69-76,6 dB @ 1 m
Max. luftkapacitet	95-115 m/sek.
Max. lufttemperatur	55° C
Nettovikt	4,5 kg
Täthetsgrad	IP24
Produktbeskrivning	Beröringsfri handtork med borstat/pulverlackerad rostfri stålåpa. Infraröd sensor och elektronisk timer, torktid: 10-15 sek. IP24, 230 V, 50/60 Hz, 840-1000 W, klassa I (för jordanslutning). 69-76,6 dBA @ 1 m. Nettovikt 4,5 kg. H: 300 mm x B: 173 mm x D: 102 mm



Användningsområde

Serien är med sina rena linjer och vackra detaljer skapat för att matcha fönster, dörrar och ytor i modern arkitektur. Handtorken är kraftfull och därför bäst lämpad för montering på platser med en viss ljudtolerans. Den eleganta designen passar för alla typer av offentliga och privata toaletter.

Referenser

Kontor och administration, shoppingcenter, restauranger, hotell, flygplatser, sportanläggningar, simhallar, skolor, offentliga institutioner och kulturhus.

Standardfärger

Prod. No.: 4000, Borstat rostfritt stål.
Prod. No.: 4002, RAL 9003, vit, glans 60.
Prod. No.: 4000, RAL 9005, matt svart, glans 10.
Prod. No.: 4006, RAL Classic-standardfärger.

Aktivering

Infraröd sensor och elektronisk timer. Beröringsfri. Aktiveringsavstånd justerbart 172 mm (± 20 mm). Stopp efter 60 sekunders kontinuerlig drift.

Motortyp

Kommutatormotor med motorkol. 16.000-29.000 varv/min.

Skydd

Termosäkring i både motor och värmeelement.

Montering

Apparat för fast montering på vägg och anslutning genom fast installation eller installation över brytare. Fast installation skall utföras av en auktoriserad elinstallatör.

Godkännanden

