



# DAN DRYER pappersrullar 668

Passar till pappersrullehållare 655  
Säljs i förpackning om 2 st.  
100 ark pr. rulle



Pappersrullarna är en praktisk och hygienisk lösning som alltid ger en ren skötyta. Pappret kan rivs av i ark, så att de passar till skötytan på DAN DRYERs vägghängda skötbord (art.nr. 655). Pappersrullarna levereras i krympplast två och två.

## Användningsområde

Pappersrullarna passar till DAN DRYERs pappersrullehållare, art.nr. 655.

## Referenser

Kontor och administration, shoppingcenter, restauranger, hotell, flygplatser, sport- och simhallar, skolor, offentliga institutioner och kulturhus.

## Tekniska data

	DAN DRYER Art.nr.: 668
Typ	Pappersrulle
Mått	L 50 x Ø10 mm
Antal ark per rulle	100 st.
Perforeringsavstånd	36 cm
Densitet	40 ± 2 g/m <sup>2</sup> (DIN ISO 536)
Tjocklek	1000 ± 100 µm (DIN ISO 534)
Dragstyrka, torrt tillstånd	På längden (MD): ≥ 25 N / 15 mm På tvären (MD): ≥ 15 N / 15 mm (DIN EN ISO 1924/2)
Dragstyrka, vått tillstånd	På längden (MD): ≥ 7 N / 15 mm På tvären (MD): ≥ 3,8 N / 15 mm (WS 004)
Dragutvidgning i %	På längden (MD): ≥ 4,55 % (DIN EN ISO 1924/2)
Sughöjd	På längden: ≥ 24 mm (DIN ISO 8787)
Vattenabsorbering	> 250 % (WS 001)
Fuktighetsgrad	5–6 % (ISO 87)
Nettovikt	0,775 kg per rulle

## Standardfärg

Vit.

## Produktbeskrivning

Pappersrullar med stomme. 100 ark per. rulle.  
Perforeringsavstånd: 36 cm. Densitet: 40 ± 2 g/m<sup>2</sup> (DIN ISO 536). Tjocklek: 1000 ± 100 µm (DIN ISO 534). Sughöjd: På längden: ≥ 24 mm (DIN ISO 8787). Vattenabsorbering: > 250 % (WS 001). Fuktighetsgrad: 5–6 % (ISO 87).  
Nettovikt per rulle: 0,775 kg. L 50 mm, Ø10 mm.