



Stainless Design varmluftshandtork

TURBO 288




IR-sensor
Kraftfull snabbtorkare
5 års garanti

Stainless Design TURBO är en kraftfull, beröringsfri handtork. Stainless Design är en komplett produktserie för kommersiella toaletterum, där kvalitet och estetik är viktigt. Hela serien är tillverkad av hållbara kvalitetsmaterial och har en unik design med en elegant välvd kåpa i borstat, rostfritt stål. Handtorken levereras med 5 års garanti på alla funktionsdelar.

Användningsområde

TURBO är en kraftfull handtork, som är mest lämpad för uppsättning på platser med en viss ljudtolerans. Designen är skapad speciellt för användning på offentliga toaletter, som kräver en nästan underhållsfri produkt, och där utrustningen samtidigt skall kunna motstå frekvent och ofta hårdhänt användande.

Tekniska data

	Stainless Design Produktnr.: 288 Beröringsfri varmluftshandtork med IR-sensor
Typ	
Mått	H 420 x B 200 x D 198 mm
Material	1,5 mm borstat rostfritt stål, AISI 304
Torktid	10–15 sek.
Anslutning	230 V, 50/60 Hz, Klass I 
Totaleffekt	1600 W
Effekt, värmeelement	450–900 W
Effekt, motor	350–700 W
Ljudnivå	78 dBA
Max luftmängd	2,20 m ³ /min.
Max luftkapacitet	75–100 m/sek.
Max lufttemperatur	60° C
Nettovikt	6,9 kg
Täthetsgrad	IPX1

Produktbeskrivning

Beröringsfri handtork med kåpa i 1,5 mm borstat, rostfritt stål. Infraröd sensor och elektronisk timer, torktid: 10–15 sek. IPX1, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, klass I (för jordanslutning). 78 dBA. Nettovikt 6,9 kg. H: 420 mm, B: 200 mm, D: 198 mm.

Referenser

Kontor och administration, shoppingcenter, restauranger, hotell, flygplatser, sport- och simhallar, skolor, offentliga institutioner och kulturhus.

Standardfärg

Borstat, rostfritt stål.

Övriga varianter

Kan levereras i alla RAL-färger.

Aktivering

Handtorken är utrustad med infraröd sensor och elektronisk timer för beröringsfri betjäning. Justerbart aktiveringsavstånd 51–330 mm. Stopp efter 60 sekunders kontinuerlig drift.

Motortyp

Kommutatormotor med motorkol. 12000–18000 varv/min.

Skydd

Termosäkring i både motor och värmeelement.

Montering

Apparat för fast montering på vägg och anslutning genom fast installation eller installation över brytare. Fast installation skall genomföras av en auktoriserad elinstallatör.

Godkännanden
CE

